



KIRCHNER STREUTECHNIK

DIE KIRCHNER PROFISTREUER SERIE KT4519 BIS KT7521TR

Die KIRCHNER Profistreuer der KT-Serie sind entweder als Einachs- oder als Tandemstreuer erhältlich. Diese Streuer zeichnen sich besonders durch ihre hohe Traglast und das effiziente Streuwerk aus, das auch bei höchster Belastung und Ausbringungsgeschwindigkeit beste Arbeitsqualität garantiert.

Die KIRCHNER Profistreuer der Serie KT können auch als Muldenaufbau geliefert werden. Beim Muldenaufbau sind die Stahlwände mit den Stützen und dem Boden fix verschweißt.



MODELLÜBERSICHT

		KT4519	KT5019	KT5019TA	KT5021TA	KT5521TA	KT6521TA	KT7521TA
Gesamtgewicht [1]	kg	12000-14000	12000-14000	14000-16000	16000-20000	16000-22000	20000-24000	20000-24000
Brückenmaß	m	4,5x1,9	5,0x1,9	5,0x1,9	5,0x2,1	5,5x2,1	6,5x2,1	7,5x2,1
Bordwandhöhe [2]	mm	940/1200/1400	940/1200/1400	940/1200/1400	940/1200/1400	940/1200/1400	940/1200/1400	940/1200/1400
Gesamtlänge [4]	mm	6940	7440	7440	7440	7940	8940	9940
Gesamtbreite [5]	mm	2250	2250	2200	2450	2500	2650	2650
Gesamthöhe [6]	mm	2840	2840	2740	3070	3230	3230	3230
Ladevolumen [3]	m ³	10,3	11,4	11,4	13,6	15,1	17,7	20,5
Spurbreite	mm	1700	1700	1700	1900	1950	2100	2100
Serienachse	mm	90	90	2x80	2x90	2x90	2x150 [24to]	2x150 [28to]

1. opt.: automatische Schmierung
2. kompakte Bedienpulte

[1] maximal, abhängig der Ausführungsvarianten [2] Aufsatzwände bei 400 oder 500 Serienwand möglich; bei Muldenaufbau Erhöhung auf 1200 oder 1400mm möglich [3] bezogen auf Streuwerkdurchgang [4] mit Streuwerschutz [5] abhängig von Bereifung [6] Oberkante Spritzschutzgitter, abhängig von Bereifung