

Montageanleitung für das

Hangsicherungsmodul LUCHS



- 1 Seitenbalken positionieren**

Seitenbalken in so einer Position an den Wegrand legen, wie er später auch montiert soll. Falls nötig vorher Untergrundmaterial abgraben oder hinlegen.
- 2 Position merken**

Positionen der Öffnungen (Balken-Unterseite) merken oder markieren.
- 3 Rohre einschlagen**

Seitenbalken entfernen und jeweils ein Montagerohr in die gemerkten Positionen einschlagen bis es nur mehr um die Höhe des Seitenbalkens plus etwa 1 cm hervorrägt, also 16 cm oder 21 cm.
- 4 Seitenbalken aufstecken**

Seitenbalken auf die hervorrägenden Stücke der eingeschlagenen Montagerohre aufstecken und Lage prüfen.
- 5 Höhe anpassen**

Variante A
Seitenbalken wieder abnehmen und Montagerohre weiter einschlagen, bis deren Höhe genau passt. Danach Seitenbalken wieder aufstecken.

Variante B
Bei aufgesetztem Seitenbalken gefühlvoll von oben auf jene Stellen schlagen, an welchen sich die Montagerohre befinden, bis die Höhenlage des Seitenbalkens passt.
- 6 Seitenbalken verketten**

Wenn mehrere Seitenbalken in Längsrichtung verkettet werden, diese an den stirnseitigen Schraubendurchgangsbohrungen mittels Schrauben verbinden. Bei Wegkrümmungen die Schrauben nicht ganz anziehen, sodass aufeinanderfolgende Seitenbalken unterschiedliche Richtungen haben können.
- 7 Wegfläche formen**

Wegfläche mit Untergrundmaterial aus der Umgebung oder mit herbeigekarrtem Material formen (graben und anschütten).

Unterstützung erwünscht? → 0043 7445 711 65 | 0043 664 251 8339 → **Fragen Sie Franz!**



Montageanleitung für das

Hangsicherungsmodul LUCHS



1

Seitenbalken
positionieren



2

Positionen der
Öffnungen merken



3

Rohre
einschlagen



4

Seitenbalken
aufstecken



5

Höhe
anpassen



6

Seitenbalken
verketteten



7

Wegfläche formen



Unterstützung erwünscht?
Fragen Sie Franz! 😊



0043 7445 711 65
0043 664 251 8339